



www.kayhanertugrul.com.tr





KE 320

DISC MOWERS WITH CONDITIONER

ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

Kayhan Ertugrul's disc mower conditioners offer fast, economic and efficient harvest with the unique quality gearbox. The sturdy chassis structure and collision safety protect against damages, gains mowers to durability.

Дисковые косилки фирмы Kayhan Ertugrul предлагают быстрый, экономичный и эффективный урожай с уникальной и качественной коробкой передач. Прочная конструкция шасси и безопасность при столкновениях защищают от повреждений и повышают долговечность косилок.

DISC MOWERS WITH CONDITIONER

ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

KE 225 - 265 - 320

With the wide wheel system developed with the KE 320 model that converts the machine to trailed type, more stable and quick mowing process is realized.

Как со всеми моделями косилки, KE 320, который производит Kayhan Ertugrul, разработанный с немецкими стальными режущими лезвиями, чтобы получить максимальную отдачу от урожая и сохранить следующий высокий уровень.



TECHNICAL DETAILS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KE 320



Disc system which designed especially for a better and faster result.

Система дисков, специально разработанная для обеспечения более равномерного и быстрого покоса.



Special suspension system offers flexibility and durability in all field conditions.

Специальная система пружин, обеспечивающая машине гибкость в зависимости от состояния дороги.



Adjustable cutterbar system provides you to work properly in all field conditions.

Регулируемая система косильная платформа позволяет вам работать должным образом в любых полевых условиях.



Latest design strong transmission.

Мощный редуктор нового поколения, приводящий в движение валики и диски.



To prevent the harmful effect of misusage, 360° rotatable transmission which provides a better movement convenience.

Двойной поворотный редуктор (360°), повышающий качество работы благодаря обеспечению маневренности при внезапных и быстрых поворотах, осуществляемых оператором.



Easy to switch between on road/duty by hydraulic system.

Возможность регулировки режимов транспортировки и работы при помощи гидравлического поршня.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		KE 225 RC	KE 265 RC	KE 320
Width (Mower) Рабочая ширина	мм мм	2250	2650	3200
Number of Mower Discs Количество косильных дисков		5	6	7
Number of Blades Количество косильных ножей		10	12	14
Conditioner Width Ширина кондиционера	мм мм	1550	1850	2410
Router Caps Width Ширина направляющей крышки	мм мм	700 1100	800 1800	1100 2000
Swath Width Approx. Ширина валка (ориентировочно)	мм мм	900 1300	1000 2000	1300 2200
Field Capacity Производительность	га/ч Нм	2,2	2,6	3,5-4,0
Trans. Shaft Protection Защита от перегрузки вала трансмиссии	Н.м Нм	1200	1500	1500
Power Requirement Требуемая мощность	НР л.с.	60(45кВт)	80(59кВт)	80(59кВт)
Weight Вес	кг кг	862	1280	2230
Conditioner Rotor Speed Скорость кондиционера	1/min 1/м	1200 1500	1000 1300	600 900
Noise Level Непрерывный уровень шума	дБ дБ	100	91,4	-
WORKING DIMENSIONS Габариты в рабочей позиции				
Width Ширина	мм мм	4090	5060	5600
Length Поперечный размер	мм мм	1900	1830	3150
Height Высота	мм мм	970	1340	1550 1750