

Trinciatrice leggera laterale

- Per trattori da **40-60 HP** (30-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- Tendicinghia automatico
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato
- **Possibilità di montaggio di coltelli o martelli**
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE
- Supporto cuscinetto rullo esterno
- Doppie valvole di sicurezza
- Regolatore idraulico di flusso
- Fiancali rinforzati

Light side mower

- For **40-60 HP** tractors (30-44 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- Automatic belt tensioner
- Side skids
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- Toothed counter-knife
- **Universal 3 point hitch cat.I**
- **Dual cylinder for shredder moving**
- CE safety guards
- External roller bearing support
- Double safety valves
- Hydraulic flow regulator
- Strengthened side panels


Broyeur latéral légère

- Pour tracteurs de **40-60 HP** (30-44 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- Tendeur de courroies automatique
- Patins latéraux
- **Possibilité d'installation des couteaux ou des marteaux**
- Contre-couteau dentelé
- **Attelage universel 3 points cat.I**
- **Double vérin pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE
- Support de roulement rouleau externe
- Double soupapes de sécurité
- Régulateur de débit hydraulique
- Panneaux latéraux renforcés

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



mod.
AGL 185C



M

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm



HP/Kw



Kg



3.60.185C AGL 185C

76

122

198

130

240

40-60 / 30-44

365

60

30

3