

Trinciatrice pesante laterale

- Per trattori da **50-80 HP** (37-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- **Scatola ingranaggi esterna con protezione urti**
- Rullo posteriore registrabile con raschifango
- **Catene e gomma di protezione**
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato smontabile
- **Attacco universale 3 punti cat. I e II**
- **Valvole di sicurezza anti-shock (di serie)**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

Heavy side mower

- For **50-80 HP** tractors (37-60 kW)
- Gear box with cast iron free wheel
- **External gearbox with shock protection**
- Adjustable rear roller with scraper
- **Chains and rubber protection**
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Removable toothed counter-knife
- **Universal 3-pt. hitch cat. I and II**
- **Antishock valves for safety (standard)**
- **Dual cylinder for moving the shredder**
- CE safety guards


Broyeur latéral lourde

- Pour tracteurs **50-80 HP** (37-60 kW)
- Boîtier en fonte avec roue libre
- **Boîtier extérieur avec protection contre les chocs**
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- **Chaînes et caoutchouc de protection**
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Contre-couteau dentelé amovible
- **Attelage universel 3 points cat. I et II**
- **Vannes de sécurité anti-choc (standard)**
- **Double vérin pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



mod.
AGF



M

A

B

C

D

E



HP/Kw



Kg



		A	B	C	D	E				
		cm	cm	cm	cm	cm				
3.37.140	AGF 140	86	82	168	140	200	50-80 / 37-60	550	12	3
3.37.160	AGF 160	86	102	188	140	220	50-80 / 37-60	590	14	3
3.37.180	AGF 180	86	122	208	140	240	50-80 / 37-60	640	16	3
3.37.200	AGF 200	86	142	228	140	260	50-80 / 37-60	680	18	4
3.37.220	AGF 220	86	162	268	140	300	50-80 / 37-60	710	22	4